

FICHE TECHNIQUE



Pansement en rouleau



MATIERE

- Coussin absorbant constitué d'ouate entourée de gaze
- Cotton hydrophile
- Gaze hydrophile de coton 17 fils
- Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent)
- Conforme à la Pharmacopée Européenne
- Conforme à la norme européenne REACH
- Analyses de la biocontamination sur demande

INFOS PRODUIT

- Utilisation standard : principalement utilisé pour le recouvrement et la protection des plaies importantes et sensibles
- Grand pouvoir d'absorption, évite les changements fréquents
- 20 mètres par rouleau
- Inerte vis à vis des solutions antiseptiques
- Peut-être fabriqué avec une couche non-absorbante
- Non stérile, stérilisable à l'Oxyde d'Ethylène
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication
- Dispositif médical de classe I à usage unique
- Tolérance générale : +/- 10 %

EMBALLAGE

- Produit emballé en sachet polyéthylène pour protéger le produit de la poussière et de l'humidité
- Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande
- Dimensions carton export : 60x40x60 cm
- A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Description	Poids	Rouleaux/Carton	Cartons/Palette
PADE12	Pansement absorbant en rouleau 12 cm x 20 m, double épaisseur	975 gr	10	16
PADE15	Pansement absorbant en rouleau 15 cm x 20 m, double épaisseur	1200 gr	8	16
PADE19	Pansement absorbant en rouleau 19 cm x 20 m, double épaisseur	1500 gr	6	16

ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

Version 2021/02