



Rouleaux



| | |
|----------------------|---|
| MATIERE | <ul style="list-style-type: none"> • 100 % coton blanchi hydrophile ou hydrophobe ou mix coton/viscose. • Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent). • Conforme à la Pharmacopée Européenne. • Conforme à l'Oeko-Tex Standard 100. • Conforme à la norme européenne REACH. • Analyses de la biocontamination sur demande. |
| INFOS PRODUIT | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisés pour absorption des exsudats, nettoyage périphérique des plaies et instruments et support à l'application de produit sur la peau. • Utilisés pour les bandages et pansements en orthopédie. • Largeur standard : 20 cm. • Poids standards : 100, 250, 500 gr et 1000 gr. • Longueurs standard : +/- 3,5 m pour 500g et +/- 7 m pour 1000g. • Épaisseur de la nappe : +/- 675 g/m². • Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication. • Dispositif médical de classe I à usage unique. • Tolérance générale : +/- 10 %. |
| EMBALLAGE | <ul style="list-style-type: none"> • Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège le rouleau de la poussière et de l'humidité. • Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande. • Dimensions carton export : 40x40x45 cm, double cannelure. • A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière. |

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

| Référence | Description | Poids/ Sachet | Sachets/ Carton | Cartons/ Palette |
|--------------|--|------------------|--------------------|---------------------|
| RO100GAWA | Rouleau d'ouate hydrophile 100 gr | 100 gr | 126 | 30 |
| RO250GAWA | Rouleau d'ouate hydrophile 250 gr | 250 gr | 60 | 30 |
| RO500GAW20 | Rouleau d'ouate hydrophile 500 gr | 500 gr | 24 | 30 |
| RO500GNAW20 | Rouleau d'ouate hydrophobe blanchi 500 gr | 500 gr | 20 | 30 |
| RO1000GAW20 | Rouleau d'ouate hydrophile 1000 gr | 1000 gr | 12 | 30 |
| RO1000GNAW20 | Rouleau d'ouate hydrophobe blanchi 1000 gr | 1000 gr | 9 | 30 |

ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium
Tel: +32 87 31 10 59 – info@alan.be

We are ISO 13485 certified and our products are CE marked.

